



Solljus

LYSE LED 400-1200W

SOLLJUS LYSE LED 400-1200W

Lyse LED è un apparecchio robusto ma leggero, appositamente creato per installazioni ad alta quota e resistente ad ambienti umidi, caldi, freddi e con agenti esterni corrosivi. Un'ampia gamma di potenze ed ottiche garantisce il fatto che possiamo sempre fornire la giusta soluzione con una luce uniforme per luoghi come porti, aree industriali e arene sportive.


QUALITÀ

APPLICAZIONI


Lyse LED è adatto a tutti i tipi di installazioni ad alta quota. I principali ambienti di installazione per Lyse sono porti, aree industriali, arene e padiglioni con soffitti molto alti. Queste aree richiedono una luce molto naturale, performante ed uniforme che Lyse è in grado di offrire. Per una facile installazione, a bordo dell'apparecchio è montato un mirino per l'orientamento.

COSTRUZIONE


La struttura dell'apparecchio è in alluminio, trattato con pasta di raffreddamento al grafene per una eccellente dissipazione del calore. L'apparecchio è protetto contro acqua, sabbia e raggi UV. Lyse LED è resistente alla corrosione (nebbia salina C5 I/M 1000h), è in grado di gestire le vibrazioni 5G e dispone di moduli e unità LED sostituibili.




Lyse LED 400W



Lyse LED 600W



Lyse LED 900W



Lyse LED 1200W



DATI TECNICI

LYSE LED	400 W	600 W	900 W	1200W
Efficienza luminosa	130 lm/W			
Lumen (output)	50 000 lm	78 000 lm	117 000 lm	145 000 lm
Temperatura colora	4 000 K (3 000 K e 5 000 K su richiesta)			
Indice di resa cromatica	CRI 85 (CRI 75 su richiesta)			
Vita media nominale LED	100 000 h+ a L70B10 (60 000h+ a L80B10)			
Sorgente luminosa	Nichia LED (Japan)			
Driver	Inventronics con sistema DALI su richiesta			
Temperatura di esercizio	+55°C to -40°C			
Classe di resistenza	IK 10			
Classe di protezione	IP 66			
Ottiche	20°, 30°, 60°x90°			
Peso netto	10,5 kg	14 kg	22 kg	34 kg
Esposizione al vento	0,198 m2	0,254 m2	0,376 m2	0,680 m2

The Solljus logo, consisting of a white square icon with a stylized leaf or arrow shape inside, followed by the word "Solljus" in a white, lowercase sans-serif font.

LED BY SWEDEN